

Door Matthijs Alles - (c)2009 Bixie
Aangepast vanuit de originele VirtueUpload 1.0 van Tobias Kuhn.
Gebaseerd op J1.5 component SimpleCalendar van Fabrizio Albonico.

Voor Joomla! 1.5 en VirtueMart 1.1.3 of 1.1.4

Meer informatie en support op www.bixie.nl/forum

INSTALLATIE:

Installeer het component `com_virtueupload.zip` en de module `mod_virtueupload.zip` in de backend van Joomla (Extensies->Installeer/deïnstalleer).

COMPONENT INSTELLINGEN:

De standaard instellingen zijn:

Instelling:	Standaard:	Omschrijving:
Schakel upload functie in	Ja	Schakelt component eventueel uit.
Upload map	virtueupload	De standaardmap wordt aangemaakt bij installatie. Zorg dat de map schrijfrechten heeft!
Verboden extensies	.php .exe .com .bat .ini .js .htm .html	Weer bestanden met deze extensie.
Max. uploadgrootte	8024000	Maximale uploadgrootte in bytes. Pas je PHP-instellingen hierop aan.
VM Product attribute	Upload	Naam van het Bijzondere specificatie die toegevoegd is aan het VirtueMart-produkt. Hoofdlettergevoelig!
Administrator mail	0	Door hier een emailadres in te vullen, wordt bij elke upload een email gestuurd. 0 om uit te schakelen.
Ban IP-adressen	0	Aantal upload-pogingen voordat een IP adres geblokkeerd wordt.
Toon thumbnail	Ja	Shows a thumbnail or icon with the upload-information and mail.
Icoon breedte	64px	Breedte van de icoon.
Icoon hoogte	64px	Hoogte van de icoon.
Thumbnail breedte	125px	Breedte van de thumbnail.
Thumbnail hoogte	125px	Hoogte van de thumbnail.

MODULE INSTELLINGEN:

Zet de module positie bij voorkeur op "upload". Je kunt deze waarde in het pulldown-menu typen (ja, dat kan!)

Gegevens

Module type:	mod_virtueupload
Titel:	<input type="text" value="VirtueUpload Module Title"/>
Toon titel:	<input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Ja
Geactiveerd:	<input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Ja
Positie:	<input type="text" value="upload"/> ▼
Volgorde:	0::VirtueUpload Module Title ▼
Toegangsniveau:	<input checked="" type="radio"/> Publiek <input type="radio"/> Geregistreerd <input type="radio"/> Speciaal
ID:	28
Beschrijving:	Module for VirtueUpload. Place in VM product description using {loadposition positoinname}. Info and support www.bixie.nl/forum

Menu toewijzing

Menu's: Alle Geen Selecteer menu-item(s) uit de lijst

Je kunt ook een andere positie gebruiken, maar pas dat in de beschrijvingen hieronder dan ook aan.

VIRTUEMART INSTELLINGEN:

Deze instellingen moeten worden gedaan in het administrator gedeelte van VirtueMart. Pas deze instellingen toe bij elk produkt waar je een upload aan wilt koppelen.

In **Bewerkingsscherm van het product**:

-Zet in de **product omschrijving (lang)** in de tekst:

```
{loadposition upload}
```

Heb je de module in een andere positie staan dan 'upload', pas je dat hier aan.

-Maak een "Custom Attribute" aan met de naam "Upload".
Dit doe je bij 'Bijzondere specificatie lijst' op het tabblad 'Product status'. Wil je een andere naam gebruiken voor je attribuut, dan kan dat gewijzigd worden in de instellingen van VirtueUpload.

Let op:

- Module VirtueUpload moet gepubliceerd staan in de positie "upload".
- Optie ' Schakel content mambots / plugins in' in VirtueMart-config ingeschakelen.

VIRTUEMART FILE-AANPASSINGEN:

Bestanden overschrijven

De aangepaste bestanden voor de standaard VirtueMart installatie zijn meegeleverd met VirtueUpload. Ze staan in de map 'vm-hacks' in components/com_virtueupload/assets. Hier staan in de VirtueMart mappenstructuur de aangepaste template- en core bestanden. Kies de bestanden die van toepassing zijn op jouw VM versie. Kopieer al deze bestanden over de root van je site heen. Er zal 5 keer gevraagd worden een bestand te overschrijven. De VirtueMart installatie is dan bijgewerkt.

Let op:

-Er zijn aparte bestanden voor VirtueMart 1.1.3 en VirtueMart 1.1.4. Let erop dat je de juiste bestanden gebruikt!

-Dit werkt alleen bij een standaard VirtueMart 1.1.3 of 1.1.4 installatie! Heb je zelf al aanpassingen gemaakt of gebruik je een andere vm-template, gebruik dan de handmatige aanpassingen als hieronder beschreven.

-Maak altijd eerst een backup voor je de bestanden overschrijft.

-Voor VirtueMart 1.1.4 moet de [Make custom attributes optional-hack](#) toegepast worden. De aangepaste ps.cart class zit bij de hack-files.

Handmatig aanpassen

Er moeten 5 bestanden worden aangepast:

-In map components/com_virtuemart/themes/yourthemename/templates

- /basket/basket_b2c.html.php
- /basket/ro_basket_b2c.html.php
- /pages/account.order_details.php
- /order_emails/confirmation_email.tpl.php

```
if (file_exists
(JPATH_ADMINISTRATOR.DS."components".DS."com_virtueupload".DS."classes".DS."output.class.php")) {
require_once (JPATH_ADMINISTRATOR.DS."components".DS."com_virtueupload".DS."classes".DS."output.class.php");
}
```

-In map administrator/components

- /com_virtuemart/classes/ps_checkout.php

Plaats bovenaan elk bestand dat je aanpast, net onder _JEXEC check:

Templatebestanden

- In *basket/basket_b2c.html.php* (r.33) en *basket/ro_basket_b2c.html.php* (r36) (zowel in vm1.1.3 als in vm1.1.4). Vervang de regel:

```
<td><?php echo $product['product_name'] . $product['product_attributes' ]?></td>
```

Door:

```
<td><?php echo $product['product_name'].$product['product_attributes'].  
VUOutput::UploadInfo ( $product['product_name'] , 'cart' ) ?></td>
```

- In *pages/account.order_details.php*
- Vanaf regel 361 zie (tussen de { } van een *else*) (zowel in vm1.1.3 als in vm1.1.4):

```
// ***** Change guard to use new flag $link_to_product instead of !empty( $product_id )  
                if( $link_to_product) {  
                    echo '<a href="'. $sess->url(  
$mm_action_url."index.php?page=shop.product_details&product_id=$product_id") .' " title="'. $dbcart-  
>f("order_item_name").' ">';  
                }  
                $dbcart->p("order_item_name");  
                echo " <div style=\"font-size:smaller;\">" . $dbcart-  
>f("product_attribute") . "</div>";  
// ***** Change guard to use new flag $link_to_product instead of !empty( $product_id )  
                if( $link_to_product) {  
                    echo "</a>";  
                }
```

Vervang dit door:

```
// ***** Change guard to use new flag $link_to_product instead of !empty( $product_id )  
                if( $link_to_product) {  
                    $enda = "</a>";  
                }  
                if( $link_to_product) {  
echo '<a href="'. $sess->url( $mm_action_url."index.php?page=shop.product_details&product_id=$product_id") .' '  
" title="'. $dbcart->f("order_item_name").' ">';  
                }  
                $dbcart->p("order_item_name");  
echo $enda." <div style=\"font-size:smaller;\">" . $dbcart->f("product_attribute").  
VUOutput::UploadInfo ( $dbcart->f("product_attribute") , 'cart' ) . "</div>";  
// ***** Change guard to use new flag $link_to_product instead of !empty( $product_id )
```

- In `order_emails/confirmation_email.tpl.php` regel 184 (zowel in vm1.1.3 als in vm1.1.4). Vervang de regel:

```
<td><?php $dboi->p("product_name")?>
<?php echo ($dboi->f("product_attribute") ? ' ('.$dboi->f("product_attribute").')' : ''); ?></td>
```

Door:

```
<td><?php $dboi->p("product_name")?>
<?php echo ($dboi->f("product_attribute") ? ' ('.$dboi->f("product_attribute").')' : ''); ?>
<?php echo VUOutput::UploadInfo ( $dboi->f("product_attribute") , 'cart' ); ?></td>
```

VirtueMart Core-bestanden

Om een order-id mee te geven aan de upload -en zo de niet bestelde uploads kunt verwijderen- moet je een VM-class 'hacken'. Denk er dus aan dat dit met een Vm update verloren kan gaan.

- In `administrator/com_virtuemart/classes/ps_checkout.php` regel 1101 (zowel in vm1.1.3 als in vm1.1.4):

```
$description .= $ps_product->getDescriptionWithTax($_SESSION['cart'][$i]["description"],
$dboi->f('product_id'));
```

Voeg net na deze regel:

```
VUOutput::AddOrderid( $description , $order_id );
```

Deze regel in: